



FDV Material och skötselanvisningar – ROCA Fönsterhandtag serie WH med tillbehör.

Material

Fönsterhandtagsserie WH är uteslutande utförd i en zink-aluminiumlegering. Ytbeläggningarna är förkromat, borstad förnicklad, förmässingat eller i lackat utförande. Inre komponenter som lager och bussningar är utförda i polyamid. Spindeln är i utförd i förzinkat stål.

Skötsel och underhåll

Funktionen kontrolleras vid behov eller vid fastställda intervaller. Handtagsspärren (CSD01) måste ovillkorligen bytas ut om den på något vis är defekt. Varken fönsterhandtag, handtagsspärr eller övriga komponenter i sortimentet kräver annat underhåll än funktionskontroll och rengöring.

Rengöring

Utvändigt monterade fönsterbeslag bör rengöras regelbundet för att förhindra att föroreningar som salt, sand och dylikt som kommer med regn och vind påverkar ytorna negativt. Invändigt monterade fönsterbeslag rengörs lämpligen vid behov.

Torka ytan med en torr eller fuktig trasa vid rengöring. Eventuellt kan ett mildt miljövänligt tvättmedel användas, t.ex. såpa. Torka alltid torrt med en torr trasa. För hårt smutsade ytor kan en trasa fuktad i ren alkohol användas. Använd aldrig någon form av lösningsmedel.

Varning! Använd aldrig trasor, tvättsvampar eller tvättmedel med slipande egenskaper. Dessa kan förstöra ytorna.

Upplysningar i detta dokument är baserat på vår allmänna tekniska information och av praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna oftast används utanför vår kontroll kan vi bara garantera produktens kvalitet vid normal användning. Produkterna levereras i enlighet med våra generella sälj och leveransvillkor.

V1 180821 / Alexander Grinde